

BioClean HeavyDuty - средство для глубокой очистки анилоксных валов с помощью моющих установок. Применяется для удаления трудно выводимых загрязнений, вызванных водорастворимыми или сольвентными красками.

Страна производитель: Нидерланды

Специальные свойства BioClean H.D.:

- BioClean H.D. концентрированное, сильнодействующее средство удаляющее загрязнения, вызванные водорастворимыми и сольвентными красками

Технические характеристики:

Виды растворимых веществ	- водорастворимые краски; - сольвентные краски; - двухсоставные краски
Виды очищаемых поверхностей	- анилоксные валы и гильзы
Воспламеняемость	нет
Вспенивание	низкое
Растворяется	водой
Растворимость	полная
Концентрация при разведении с водой	при сильных загрязнениях до 1 / 4
ВНИМАНИЕ!	нельзя применять для очистки поверхностей из цинка и алюминия
ВНИМАНИЕ!	нельзя использовать для промывки красочной системы печатной машины.
ВНИМАНИЕ!	BioClean H.D. безопасен для керамики, нержавеющей стали, резины, ПВХ.

Способ применения

BioClean H.D. используется для очистки ячеек анилоксов:

- в моющих установках (например: Flexowash)
- в ультразвуковых установках (например: Alphasonics)
- в струйных очистных аппаратах,
- в погружных ваннах.

Концентрат BioClean H.D. применяется для мойки анилоксовых валов в специальных очистительных установках или погружных ваннах. Концентрация средства зависит от загрязнения валов и варьируется от 5 до 50%. Чтобы очистка была более эффективной моющий раствор следует медленно нагреть максимум до 60°C. Раствор должен нагреваться постепенно! После очистки промыть анилоксовые валы тёплой чистой водой.

Меры предосторожности:

- Не допускайте попадания концентрата на открытые участки кожи и в глаза
- Обязательно используйте защитные очки и плотные резиновые перчатки