

Solvent - средство для ежедневной ручной очистки анилокссовых валов и печатных форм от сольвентных красок и лаков.

Страна производитель: Нидерланды

Специальные свойства:

- Эффективно растворяет засохшие остатки краски, после чего они легко удаляются
- Можно использовать для очистки анилокссов как прямо в печатной машине, так и отдельно

Технические характеристики:

Виды растворимых веществ	сольвентные краски и лаки
Виды очищаемых поверхностей	- анилокссовые валы; - печатные формы
Вспенивание	низкое
Воспламеняемость	при температуре > 75°C
Растворяется	водой
Растворимость	полная
Концентрация при разведении с водой	используется неразбавленным
ВНИМАНИЕ!	solvent cleaner нельзя использовать для промывки красочной системы печатной машины.

Способ применения

Очистка красочной системы печатной машины: Растворите 1 литр BioClean S.P. в 10 литрах воды. При сильных загрязнениях концентрацию очистителя нужно увеличить. Закачайте изготовленный раствор красочным насосом в печатную машину и запустите циркуляцию. Обычно очистка занимает 20-30 минут, при сильных загрязнениях время очистки следует увеличить. Откачайте использованный раствор из машины. Закачайте в машину теплую чистую воду (макс. темп. 60°C). Запустите промывочную циркуляцию на 20-30 минут. Откачайте воду из машины.

Меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания средства на открытые участки кожи и в глаза! Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты! Соблюдайте меры предосторожности!